


Solution 2: Wellzone Plus

Le confort complet, sans compromis

RÉFÉRENCE	PIQUAGE (Ø)	DIMENSIONS A x B x C
PLÉNUM 3S	250 > 200 > 160	1100 x 350 x 411
PLÉNUM 4S	200 > 160	1100 x 350 x 300
PLÉNUM 6S	250 & 200 > 160	1621 x 350 x 450




Thermostats
digitaux (sans
fil)



Transformateur
d'alimentation
externe

Module de
contrôle des
zones

Passerelle de
communication



Plénum de soufflage +
Servomoteurs



Plénum de reprise



Grille ABS (400 x
150 mm)



Grille de soufflage
double déflexion en
aluminium blanc mat
(400 x 150 mm)



Grille en acier
(600 x 400 mm)



Grille de reprise
avec porte-filtre en
aluminium blanc
(600 x 400 mm)



Réducteur
(250/200 mm)



Gaines isolées
polyester 10m
(Ø200 mm)



Gaines isolées
polyester 10m
(Ø250 mm)



Choisissez le modèle adapté à vos besoins

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COMPATIBILITÉ	CODE PRODUIT
WELLZONE 3V	Contrôle jusqu'à 3 zones avec 3 sorties d'air	DDMX / DDMD 35 à 50	7ACEL1805
WELLZONE 4V	Contrôle jusqu'à 4 zones avec 4 sorties d'air	DDMX / DDMD 35 à 50	7ACEL1806
WELLZONE 4V-5S	Contrôle jusqu'à 4 zones avec 5 sorties d'air	DDMX / DDMD 70 à 175	7ACEL1807
WELLZONE 5V	Contrôle jusqu'à 5 zones avec 5 sorties d'air	DDMX / DDMD 70 à 175	7ACEL1808
WELLZONE 5V-6S	Contrôle jusqu'à 5 zones avec 6 sorties d'air	DDMX / DDMD 70 à 175	7ACEL1903
WELLZONE 6V	Contrôle jusqu'à 6 zones avec 6 sorties d'air	DDMX / DDMD 70 à 175	7ACEL1809

Description	WELLZONE 3V	WELLZONE 4V	WELLZONE 4V-5S	WELLZONE 5V	WELLZONE 5V-6S	WELLZONE 6V
	Quantité	Quantité	Quantité	Quantité	Quantité	Quantité
Thermostat	3	4	4	5	5	6
Horloge de programmation	1	1	1	1	1	1
Servomoteur	3	4	5	5	6	6
Passerelle de régulation	1	1	1	1	1	1
Plénum de soufflage	1	1	1	1	1	1
Plénum de reprise	1	1	1	1	1	1
Plénum grille ABS (400x150 mm)	3	4	5	5	6	6
Grille de soufflage double déflexion en aluminium blanc mat (400x150 mm)	3	4	5	5	6	6
Plénum grille acier (600x400 mm)	1	1	2	2	2	2
Grille de reprise porte-filtre aluminium blanc (600x400 mm)	1	1	2	2	2	2
Réduction (250/200 mm)	-	-	1	1	2	2
10m gaine Isolée polyester M1 (Ø200 mm)	4	5	7	7	8	8
10m gaine Isolée polyester M1 (Ø250 mm)	1	1	2	2	2	2